硫化脂肪酸酯 - GDT321H

硫化脂肪酸酯（**CAS号：68390-93-2**）是一种低气味、含活性硫的极压添加剂;适合用于中到重负荷加工以及低粘度金属加工油，如深孔钻油、绗磨油、拉削油、研磨油等；其能很好的控制硫释放，在广泛的温度范围内有连续的反应活性；具有很低的倾点及高闪点，适用于局部高温的加工；其与聚合酯、抗磨剂等多种添加剂协同效应好，与各类基础油相溶性好。

应用

- 高极压性能
- 活性硫含量高
- 浅色
- 低气味
- 高闪点
- 低粘度
- 卓越的溶解性



存储和期限

建议于购买此产品之日起一年内使用完毕，避光保存，超过一年，建议在使用前首先需确认此产品的质量，及重新测试产品的各项参数.

产品质量数据和测试方法

项目		质量标准	测试方法
外观:		棕色	目测
水分 % (v/v)	**≤**	**0.03**	GB/T260
机械杂质 %		**0.05**	GB/T511
闪点 (开口) ℃:	**≈**	180	GB/T3536
运动粘度 (40 ℃) mm²/s :	**≥**	45	GB/T265
密度 (20 ℃) kg/m³:	**≈**	1010	GB/T13377
油溶性		透明无沉淀	目测[1]
硫含量 (%):	**≥**	17	GB/T17040[2]
活性硫含量 (%):	**≈**	8	SH/T0194-92

1. 5%（m/m）GDT321H +95%（m/m）基础油在室温下（20℃）搅拌 均匀后，目测为透明无沉淀。
2. 硫含量除用 GB/T17040 测定外，也可用其它试验方法测定。

我方技术建议——无论是口头、书面或通过试验方式提供——均本着诚意给出但无担保性声明，此原则同样适用于涉及第三方专有权的情况。该建议不免除您有义务测试我方所供产品是否适用于预定工艺及用途。产品的应用、使用及加工过程非我方所能控制，因此完全由您自行负责。即便如此，若经认定需对任何损害承担赔偿责任，该责任将限于我方交付且经您使用的货物价值范围。当然，我方将在《一般销售与交货条款》框架内持续提供品质稳定的产品。

沈阳广达化工有限公司

地　　址：辽宁省沈阳经济技术开发区细河六北街4号甲
邮　　编：110141
电　　话：+86 24 25798338
传　　真：+86 24 25798332
联 系 人：黄博
联系电话：13275771111
EMAIL　：guangdachem@foxmail.com
网　　站：https://www.sygdhg.cn