

硫化异丁烯 -硫化剂 (GDS 56)

本品为二叔丁基多硫化物（硫化异丁烯），是新一代的硫化剂（相当于美国路博润公司的 SulfrZol® 54），主要作为加氢催化剂的硫化剂，它可以克服二甲基二硫醚（DMDS）的所有缺点，是一种更优的硫化替代方案。本品也可作为乙烯裂解炉的结焦抑制剂和油气田开采的溶硫剂。

特点优势

- 硫含量高
- 气味小
- 闪点大于100℃，没有闪爆风险。
- 使用运输过程安全清洁
- 氢气利用率高，二氧化硫排放量下降。



包装与储存

包装:

本产品可用200升金属桶、1000升IBC罐、20cm³TANK罐包装。

存储:

储存于干燥、遮光（透明、半透明的容器）、常温、通风库房中。

技术要求和测试方法

项目	质量指标	检验方法
外观：	桔黄-琥珀色	目测
水分 % (v/v): ≤	0.03	GB/T260
机械杂质 %: ≤	0.05	GB/T511
闪点 (闭口) °C : ≥	100	GB/T25482-2010
运动粘度 (40 °C) mm ² /s : ≤	8.5	GB/T265
密度 (15.6 °C) kg/m ³ :	1075-1121	GB/T13377
硫含量 % (m/m) : ≤	52-56	GB/T17040 ¹
热分解温度 °C : ≥	210	SH/T0561-1993
倾点 °C : ≤	-42	GB/T3535-2006
1. GDS56硫含量除用 GB/T17040测定外, 也可用其它试验方法测定。		

我方技术建议——无论是口头、书面或通过试验方式提供——均本着诚意给出但无担保性声明，此原则同样适用于涉及第三方专有权的情况。该建议不免除您有义务测试我方所供产品是否适用于预定工艺及用途。产品的应用、使用及加工过程非我方所能控制，因此完全由您自行负责。即便如此，若经认定需对任何损害承担赔偿责任，该责任将限于我方交付且经您使用的货物价值范围。当然，我方将在《一般销售与交货条款》框架内持续提供品质稳定的产品。

沈阳广达化工有限公司

地 址：辽宁省沈阳经济技术开发区细河六北街4号甲

邮 编：110141

电 话：+86 24 25798338

传 真：+86 24 25798332

EMAIL : sy_gd@foxmail.com

网 站：https://www.sygdhg.cn